



Datenblätter

Viewsonic Beamer



Produktübersicht Viewsonic DLP-Projektoren

ViewSonic 

Teil 1



Gerätetyp	PJD6221	PJD6241	PJD6251
Bildgeber Auflösung (Seitenverhältnis)	0,55" DMD XGA (1024 x 768, 4:3)	0,55" DMD XGA (1024 x 768, 4:3)	0,55" DMD XGA (1024 x 768, 4:3)
Lichtstärke Kontrastverhältnis	2900 ANSI lm 3000:1	3400 ANSI lm 3000:1	3700 ANSI lm 2800:1
Objektiv Projektionsverhältnis	1,2-fach Zoom manuell TR: 1,6 – 1,9	1,2-fach Zoom manuell TR: 1,7 – 2,1	1,2-fach Zoom manuell TR: 1,6 – 1,9
Lampenleistung Lampenlebensdauer	180 Watt Osram 4000 (5000) Std.	230 Watt Osram 4000 (6000) Std.	280 Watt Osram 4000 (5000) Std.
Farbrad	6-Segment RGBCYW 7200 U/min	6-Segment RGBCYW 7200 U/min	6-Segment RGBCYW 7200 U/min
Trapezkorrektur Max. Auflösung	+/-40° 1280 x 1024 (skaliert)	+/-40° 1280 x 1024 (skaliert)	+/-40° 1600 x 1200 (skaliert)
Eingänge	2 x RGB (HD15), 1 x Video (RCA), 1 x S-Video (Mini Din), 1 x Audio (3,5mm Klinke)	2 x RGB (HD15), 1 x Video (RCA), 1 x S-Video (Mini Din), 2 x Audio (3,5mm Klinke)	2 x RGB (HD15), 1 x HDMI1.3, 1 x Video (RCA), 1 x S-Video (Mini Din), 2 x Audio (3,5mm Klinke)
Ausgänge	1 x RGB (HD15), 1 x Audio (3,5mm Klinke)	1 x RGB (HD15), 1 x Audio (3,5mm Klinke)	1 x RGB (HD15), 1 x Audio (3,5mm Klinke)
Geräusentwicklung Interne Lautsprecher	31 dB/ 29 dB 1 x 2 Watt	30 dB/ 30 dB 2 x 5 Watt	30 dB/ 30 dB 2 x 5 Watt
Steuerungsschnittstelle	1 x RS232 1 x RJ45	1 x RS232 1 x RJ45	1 x RS232 1 x RJ45
Sonstige Features	3D-Projektion, 16:9 Umschaltung, Brilliant-Color, LAN-Schnittstelle, Off-to-go	3D-Projektion, 16:9 Umschaltung, Brilliant-Color, LAN-Schnittstelle, Off-to-go	3D-Projektion, 16:9 Umschaltung, Brilliant-Color, LAN-Schnittstelle, Off-to-go
Abmessungen (B x H x T) Gewicht	280 x 108 x 218 mm 2,7 kg	280 x 114 x 218 mm 2,7 kg	280 x 114 x 218 mm 2,7 kg
Netzspannung Leistungsaufnahme	90 – 240 V, 50-60 Hz 235 Watt, < 1 Watt Standby	90 – 240 V, 50-60 Hz 250 Watt < 1 Watt Standby	90 – 240 V, 50-60 Hz 320 Watt < 1 Watt Standby
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung, Objektivschutz, Bedienungsanleitung auf CD	Kabelsatz, Fernbedienung, Objektivschutz, Bedienungsanleitung auf CD, Softcase	Kabelsatz, Fernbedienung, Objektivschutz, Bedienungsanleitung auf CD, Softcase
Garantie	3 Jahre Vorort-Austauschservice 1 Jahr Lampengarantie (1000h)	3 Jahre Vorort-Austauschservice 1 Jahr Lampengarantie (1000h)	3 Jahre Vorort-Austauschservice 1 Jahr Lampengarantie (1000h)



Produktübersicht Viewsonic DLP-Projektoren

ViewSonic 

Teil 2



Gerätetyp	PJD6381	PJD6531w	PJD7382 /7383i
Bildgeber Auflösung (Seitenverhältnis)	0,55" DMD XGA (1024 x 768, 4:3)	0,55" DMD WXGA (1280 x 800, 16:10)	0,55" DMD XGA (1024 x 768, 4:3)
Lichtstärke Kontrastverhältnis	3000 ANSI lm 2800:1	3400 ANSI lm 3200:1	3000 ANSI lm 3000:1
Objektiv Projektionsverhältnis	Weitwinkel - Festbrennweite TR: 0,68, Mindestabstand: 0,4 m	1,2-fach Zoom manuell TR: 1,7 – 2,1	Weitwinkel - Festbrennweite TR: 0,61, Mindestabstand: 0,5 m
Lampenleistung Lampenlebensdauer	230 Watt Osram 4000 (6000) Std.	230 Watt Osram 4000 (6000) Std.	210 Watt Philips 4000 (6000) Std.
Farbrad	6-Segment RGBCYW 7200 U/min	6-Segment RGBCYW 7200 U/min	6-Segment RGBCYW 7200 U/min
Trapezkorrektur Max. Auflösung	+/-40° 1280 x 1024 (skaliert)	+/-40° 1600 x 1200 (skaliert)	+/-40° 1600 x 1200 (skaliert)
Eingänge	2 x RGB (HD15), 1 x Video (RCA), 1 x S-Video (Mini Din), 2 x Audio (3,5mm Klinke)	2 x RGB (HD15), 1 x HDMI1.3, 1 x Video (RCA), 1 x S-Video (Mini Din), 2 x Audio (3,5mm Klinke)	2 x RGB (HD15), 1 x Mic, 1 x Video (RCA), 1 x S-Video (Mini Din), 1 x Audio (3,5mm Klinke), 1 x Audio (2RCA),
Ausgänge	1 x RGB (HD15), 1 x Audio (3,5mm Klinke)	1 x RGB (HD15), 1 x Audio (3,5mm Klinke)	1 x RGB (HD15), 1 x Audio (3,5mm Klinke)
Geräuschentwicklung Interne Lautsprecher	30 dB/ 29 dB 2 x 5 Watt	30 dB/ 29 dB 2 x 5 Watt	32 dB/ 27 dB 2 x 5 Watt
Steuerungsschnittstelle	1 x RS232 1 x RJ45 1 x USB (Mausemulation)	1 x RS232 1 x RJ45	1 x RS232 1 x RJ45 (Crestron Roomview) 1 x Trigger out (12V, 1A)
Sonstige Features	3D-Projektion, 16:9 Umschaltung, Brilliant-Color, LAN-Schnittstelle, Off-to-go	3D-Projektion, 4:3 Umschaltung, Brilliant-Color, LAN-Schnittstelle, Off-to-go	3D-Projektion, Crestron Roomview, 16:9 Umschaltung, Brilliant-Color, LAN-Schnittstelle, Off-to-go
Abmessungen (B x H x T) Gewicht	280 x 114 x 218 mm 2,7 kg	280 x 114 x 218 mm 2,7 kg	290 x 126 x 254 mm 3,5 kg
Netzspannung Leistungsaufnahme	90 – 240 V, 50-60 Hz 305 Watt, < 1 Watt Standby	90 – 240 V, 50-60 Hz 305 Watt < 1 Watt Standby	90 – 240 V, 50-60 Hz 250 Watt < 1 Watt Standby
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung, Objektivschutz, Bedienungsanleitung auf CD, Softcase	Kabelsatz, Fernbedienung, Objektivschutz, Bedienungsanleitung auf CD, Softcase	Kabelsatz, Fernbedienung, Objektivschutz, Bedienungsanleitung auf CD, Softcase, (7383i mit Interaktivstift)
Garantie	3 Jahre Vorort-Austauschservice 1 Jahr Lampengarantie (1000h)	3 Jahre Vorort-Austauschservice 1 Jahr Lampengarantie (1000h)	3 Jahre Vorort-Austauschservice 1 Jahr Lampengarantie (1000h)



Produktübersicht Viewsonic DLP-Projektoren



Teil 3



Gerätetyp	Pro8500	Pro8450w	Pro8400	Pro8200
Bildgeber Auflösung Seitenverhältnis	0,7" DMD XGA (1024 x 768) 4:3	0,65" DMD WXGA (1280 x 800) 16:10	0,66" DMD Full HD (1920 x 1080) 16:9	0,66" DMD Full HD (1920 x 1080) 16:9
Lichtstärke Kontrastverhältnis	5000 ANSI lm 3000:1	4500 ANSI lm 3000:1	4000 ANSI lm 3000:1	2500 ANSI lm 3000:1
Objektiv Projektionsverhältnis	1,5x Zoom 1,45 – 2,18:1	1,5x Zoom 1,45 – 2,18:1	1,5x Zoom 1,45 – 2,18:1	1,5x Zoom 1,45 – 2,18:1
Lampenleistung Lampenlebensdauer	280 Watt 4000 (5000) Std.	280 Watt 4000 (5000) Std.	280 Watt 3000 (4000) Std.	230 Watt 3000 (4000) Std.
Farbrad	5-Segment 7200 U/min	5-Segment 7200 U/min	6-Segment 7200 U/min	7-Segment 7200 U/min
Trapezkorrektur	+/-40°	+/-40°	+/-20°	+/-20°
Eingänge	2 x RGB (HD15), 1 x HDMI 1.3, 1 x Video (RCA), 1 x S-Video (Mini Din), 3 x Audio, 1 x Mic.	2 x RGB (HD15), 1 x HDMI 1.3, 1 x Video (RCA), 1 x S-Video (Mini Din), 3 x Audio, 1 x Mic.	2 x RGB (HD15), 2 x HDMI 1.3, 1 x Video (RCA), 1 x S-Video (Mini Din), 2 x Audio, 1 x Mic.	2 x RGB (HD15), 2 x HDMI 1.3, 1 x Component, 1 x Video (RCA), 1 x S-Video (Mini Din), 2 x Audio, 1 x Mic.
Ausgänge	1 x RGB (HD15), 1 x Audio (3,5mm Klinke), 1 x Trigger out	1 x RGB (HD15), 1 x Audio (3,5mm Klinke), 1 x Trigger out	1 x RGB (HD15), 1 x Audio (3,5mm Klinke), 1 x Trigger out	1 x RGB (HD15), 1 x Audio (3,5mm Klinke), 1 x Trigger out
Geräusentwicklung Interne Lautsprecher	34 dB/ 29 dB 2 x 10 Watt	34 dB/ 29 dB 2 x 10 Watt	33 dB/ 29 dB 2 x 10 Watt	31 dB/ 27 dB 2 x 10 Watt
Steuerungsschnittstelle	1 x RS232 1 x RJ45 1 x USB	1 x RS232 1 x RJ45 1 x USB	1 x RS232 1 x RJ45 1 x USB	1 x RS232 1 x USB
Sonstige Features	3D-Projektion, Network Display	3D-Projektion, Network Display	Network Display	Network Display
Abmessungen (B x H x T) Gewicht	333 x 263 x 122 mm 3,86 kg	333 x 263 x 122 mm 3,86 kg	333 x 263 x 122 mm 3,86 kg	333 x 263 x 122 mm 3,86 kg
Netzspannung Leistungsaufnahme	90 – 240 V, 50-60 Hz 350 Watt, < 1 Watt Standby	90 – 240 V, 50-60 Hz 350 Watt, < 1 Watt Standby	90 – 240 V, 50-60 Hz 360 Watt < 1 Watt Standby	90 – 240 V, 50-60 Hz 310 Watt < 1 Watt Standby
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung, Objektivschutz, Bedienungsanleitung auf CD	Kabelsatz, Fernbedienung, Objektivschutz, Bedienungsanleitung auf CD	Kabelsatz, Fernbedienung, Objektivschutz, Bedienungsanleitung auf CD	Kabelsatz, Fernbedienung, Objektivschutz, Bedienungsanleitung auf CD
Garantie	3 Jahre Vorort-Austauschservice 1 Jahr Lampengarantie (1000h)	3 Jahre Vorort-Austauschservice 1 Jahr Lampengarantie (1000h)	3 Jahre Vorort-Austauschservice 1 Jahr Lampengarantie (1000h)	3 Jahre Vorort-Austauschservice 1 Jahr Lampengarantie (1000h)



DLP-Projektor PJD 6221

ViewSonic 



Hochwertiger Beamer mit Topausstattung und hoher Lichtleistung, sehr gut geeignet für Präsentationen, Spielekonsolen und Heimkino. Dank flexibler Zoomoptik ist dieses Gerät sehr vielseitig einsetzbar und lässt sich sowohl in der Festinstallation als auch mobil einsetzen. Die lange Lampenlebensdauer sorgt für einen preiswerten, unbeschwerten Betrieb. Das Gerät ist für 120Hz Bildwiedergabe ausgerüstet und somit in Verbindung mit einer Shutterbrille 3D-fähig.

3 Jahre Herstellergarantie
1 Jahr Lampengarantie (bis 1000 Std. Laufzeit)

Bildbreite in m	Minimaler Projektionsabstand in m	Maximaler Projektionsabstand in m
1	1,6	1,9
1,2	1,92	2,28
1,4	2,24	2,66
1,6	2,56	3,04
1,8	2,88	3,42
2,0	3,2	3,8



Rückansicht



Technische Daten	PJD6221
Bildgeber Auflösung (Seitenverhältnis)	0,55" DMD XGA (1024 x 768, 4:3)
Lichtstärke Kontrastverhältnis	2900 ANSI lm 3000:1
Objektiv Projektionsverhältnis	1,2-fach Zoom manuell TR: 1,6 – 1,9
Lampenleistung Lampenlebensdauer	180 Watt Osram 4000 (5000) Std.
Farbrad	6-Segment RGBCYW 7200 U/min
Trapezkorrektur Max. Auflösung	+/-40° 1280 x 1024 (skaliert)
Eingänge	2 x RGB (HD15), 1 x Video (RCA), 1 x S-Video (Mini Din), 1 x Audio (3,5mm Klinke)
Ausgänge	1 x RGB (HD15), 1 x Audio (3,5mm Klinke), Trigger out
Geräuschentwicklung Interne Lautsprecher	31 dB/ 29 dB 1 x 2 Watt
Steuerungsschnittstelle	1 x RS232 1 x RJ45
Sonstige Features	3D-Projektion, 16:9 Umschaltung, Brilliant-Color, LAN-Schnittstelle, Off-to-go
Abmessungen (B x H x T) Gewicht	280 x 108 x 218 mm 2,7 kg
Netzspannung Leistungsaufnahme	90 – 240 V, 50-60 Hz 235 Watt, < 1 Watt Standby
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung, Objektivschutz, Bedienungsanleitung auf CD
Garantie	3 Jahre Vorort-Austauschservice 1 Jahr Lampengarantie (1000h)



DLP-Projektor PJD 6241

ViewSonic 



Hochwertiger Beamer mit Topausstattung und hoher Lichtleistung, sehr gut geeignet für Präsentationen, Spielekonsolen und Heimkino. Dank flexibler Zoomoptik ist dieses Gerät sehr vielseitig einsetzbar und lässt sich sowohl in der Festinstallation als auch mobil einsetzen. Die lange Lampenlebensdauer sorgt für einen preiswerten, unbeschwerten Betrieb. Das Gerät ist für 120Hz Bildwiedergabe ausgerüstet und somit in Verbindung mit einer Shutterbrille 3D-fähig.

3 Jahre Herstellergarantie
1 Jahr Lampengarantie (bis 1000 Std. Laufzeit)

Bildbreite in m	Minimaler Projektionsabstand in m	Maximaler Projektionsabstand in m
1	1,7	2,1
1,2	2,04	2,52
1,4	2,38	2,94
1,6	2,72	3,36
1,8	3,06	3,78
2,0	3,4	4,2



Rückansicht

Technische Daten	PJD6241
Bildgeber Auflösung (Seitenverhältnis)	0,55" DMD XGA (1024 x 768, 4:3)
Lichtstärke Kontrastverhältnis	3400 ANSI lm 3000:1
Objektiv Projektionsverhältnis	1,2-fach Zoom manuell TR: 1,7 – 2,1
Lampenleistung Lampenlebensdauer	230 Watt Osram 4000 (6000) Std.
Farbrad	6-Segment RGBCYW 7200 U/min
Trapezkorrektur Max. Auflösung	+/-40° 1280 x 1024 (skaliert)
Eingänge	2 x RGB (HD15), 1 x Video (RCA), 1 x S-Video (Mini Din), 1 x Audio (3,5mm Klinke)
Ausgänge	1 x RGB (HD15), 1 x Audio (3,5mm Klinke)
Geräusentwicklung Interne Lautsprecher	30 dB/ 30 dB 2 x 5 Watt
Steuerungsschnittstelle	1 x RS232 1 x RJ45
Sonstige Features	3D-Projektion, 16:9 Umschaltung, Brilliant-Color, LAN-Schnittstelle, Off-to-go
Abmessungen (B x H x T) Gewicht	280 x 108 x 218 mm 2,7 kg
Netzspannung Leistungsaufnahme	90 – 240 V, 50-60 Hz 250 Watt, < 1 Watt Standby
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung, Objektivschutz, Bedienungsanleitung auf CD, Softcase
Garantie	3 Jahre Vorort-Austauschservice 1 Jahr Lampengarantie (1000h)



DLP-Projektor PJD 6251



Hochwertiger Beamer mit Topausstattung und hoher Lichtleistung, sehr gut geeignet für Präsentationen, Spielekonsolen und Heimkino. Dank flexibler Zoomoptik ist dieses Gerät sehr vielseitig einsetzbar und lässt sich sowohl in der Festinstallation als auch mobil einsetzen. Die lange Lampenlebensdauer sorgt für einen preiswerten, unbeschwerten Betrieb. Das Gerät ist für 120Hz Bildwiedergabe ausgerüstet und somit in Verbindung mit einer Shutterbrille 3D-fähig.

3 Jahre Herstellergarantie
1 Jahr Lampengarantie (bis 1000 Std. Laufzeit)

Bildbreite in m	Minimaler Projektionsabstand in m	Maximaler Projektionsabstand in m
1	1,6	1,9
1,2	1,92	2,28
1,4	2,24	2,66
1,6	2,56	3,04
1,8	2,88	3,42
2,0	3,2	3,8



Rückansicht

ViewSonic 



Technische Daten	PJD6251
Bildgeber Auflösung (Seitenverhältnis)	0,55" DMD XGA (1024 x 768, 4:3)
Lichtstärke Kontrastverhältnis	3700 ANSI lm 2800:1
Objektiv Projektionsverhältnis	1,2-fach Zoom manuell TR: 1,6 – 1,9
Lampenleistung Lampenlebensdauer	280 Watt Osram 4000 (5000) Std.
Farbrad	6-Segment RGBCYW 7200 U/min
Trapezkorrektur Max. Auflösung	+/-40° 1280 x 1024 (skaliert)
Eingänge	2 x RGB (HD15), 1 x HDMI 1.3, 1 x Video (RCA), 1 x S-Video (Mini Din), 1 x Audio (3,5mm Klinke)
Ausgänge	1 x RGB (HD15), 1 x Audio (3,5mm Klinke), Trigger out
Geräusentwicklung Interne Lautsprecher	30 dB/ 30 dB 2 x 5 Watt
Steuerungsschnittstelle	1 x RS232 1 x RJ45
Sonstige Features	3D-Projektion, 16:9 Umschaltung, Brilliant-Color, LAN-Schnittstelle, Off-to-go
Abmessungen (B x H x T) Gewicht	280 x 108 x 218 mm 2,7 kg
Netzspannung Leistungsaufnahme	90 – 240 V, 50-60 Hz 320 Watt, < 1 Watt Standby
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung, Objektivschutz, Bedienungsanleitung auf CD, Softcase
Garantie	3 Jahre Vorort-Austauschservice 1 Jahr Lampengarantie (1000h)



DLP-Projektor PJD 6381

ViewSonic 



Hochwertiger Weitwinkel-Beamer mit Topausstattung und hoher Lichtleistung, sehr gut geeignet für Präsentationen, Spielekonsolen und Heimkino sowie für den Einsatz mit Interaktivtafeln. Dank Weitwinkeloptik benötigt dieses Gerät nur einen minimalen Abstand zur Bildwand. Die lange Lampenlebensdauer sorgt für einen preiswerten, unbeschwerten Betrieb. Das Gerät ist für 120Hz Bildwiedergabe ausgerüstet und somit in Verbindung mit einer Shutterbrille 3D-fähig.

3 Jahre Herstellergarantie
1 Jahr Lampengarantie (bis 1000 Std. Laufzeit)

Bildbreite in m	Projektionsabstand in m	Offset (Abstand Objektivmitte zur Bildunterkante)
1	0,68	11 cm
1,2	0,82	13,5 cm
1,4	0,95	16 cm
1,6	1,09	18 cm
1,8	1,22	20 cm
2,0	1,36	22,5 cm



Rückansicht

Technische Daten	PJD6381
Bildgeber	0,55" DMD
Auflösung (Seitenverhältnis)	XGA (1024 x 768, 4:3)
Lichtstärke	3000 ANSI lm
Kontrastverhältnis	2800:1
Objektiv	Weitwinkel - Festbrennweite
Projektionsverhältnis	TR: 0,68, Mindestabstand: 0,4 m
Offset	115%
Lampenleistung	230 Watt Osram
Lampenlebensdauer	4000 (6000) Std.
Farbrad	6-Segment RGBCYW 7200 U/min
Trapezkorrektur	+/-40°
Max. Auflösung	1280 x 1024 (skaliert)
Eingänge	2 x RGB (HD15), 1 x Video (RCA), 1 x S-Video (Mini Din), 2 x Audio (3,5mm Klinke)
Ausgänge	1 x RGB (HD15), 1 x Audio (3,5mm Klinke), Trigger out
Geräusentwicklung	30 dB/ 29 dB
Interne Lautsprecher	2 x 5 Watt
Steuerungsschnittstelle	1 x RS232 1 x RJ45 1 x USB (Mausemulation)
Sonstige Features	3D-Projektion, 16:9 Umschaltung, Brilliant-Color, LAN-Schnittstelle, Off-to-go
Abmessungen (B x H x T)	280 x 114 x 218 mm
Gewicht	2,7 kg
Netzspannung	90 – 240 V, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	305 Watt, < 1 Watt Standby
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung, Objektivschutz, Bedienungsanleitung auf CD, Softcase
Garantie	3 Jahre Vorort-Austauschservice 1 Jahr Lampengarantie (1000h)



DLP-Projektor PJD 6531w

ViewSonic 



Hochwertiger Beamer mit Topausstattung und hoher Lichtleistung, sehr gut geeignet für Präsentationen, Spielekonsolen und Heimkino. Dank flexibler Zoomoptik ist dieses Gerät sehr vielseitig einsetzbar und lässt sich sowohl in der Festinstallation als auch mobil einsetzen. Die lange Lampenlebensdauer sorgt für einen preiswerten, unbeschwerten Betrieb. Mit digitaler Schnittstelle HDMI. Das Gerät ist für 120Hz Bildwiedergabe ausgerüstet und somit in Verbindung mit einer Shutterbrille 3D-fähig.

3 Jahre Herstellergarantie
1 Jahr Lampengarantie (bis 1000 Std. Laufzeit)

Bildbreite in m	Minimaler Projektionsabstand in m	Maximaler Projektionsabstand in m
1	1,7	2,1
1,2	2,04	2,52
1,4	2,38	2,94
1,6	2,72	3,36
1,8	3,06	3,78
2,0	3,4	4,2



Rückansicht



Technische Daten	PJD6531w
Bildgeber Auflösung (Seitenverhältnis)	0,55" DMD WXGA (1280 x 800, 16:10)
Lichtstärke Kontrastverhältnis	3400 ANSI lm 3200:1
Objektiv Projektionsverhältnis	1,2-fach Zoom manuell TR: 1,7 – 2,1
Lampenleistung Lampenlebensdauer	230 Watt Osram 4000 (6000) Std.
Farbrad	6-Segment RGBCYW 7200 U/min
Trapezkorrektur Max. Auflösung	+/-40° 1600 x 1200 (skaliert)
Eingänge	2 x RGB (HD15), 1 x HDMI1.3, 1 x Video (RCA), 1 x S-Video (Mini Din), 2 x Audio (3,5mm Klinke)
Ausgänge	1 x RGB (HD15), 1 x Audio (3,5mm Klinke), Trigger out
Geräuschentwicklung Interne Lautsprecher	30 dB/ 29 dB 2 x 5 Watt
Steuerungsschnittstelle	1 x RS232 1 x RJ45
Sonstige Features	3D-Projektion, 4:3 Umschaltung, Brilliant-Color, LAN-Schnittstelle, Off-to-go
Abmessungen (B x H x T) Gewicht	280 x 114 x 218 mm 2,7 kg
Netzspannung Leistungsaufnahme	90 – 240 V, 50-60 Hz 305 Watt < 1 Watt Standby
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung, Objektivschutz, Bedienungsanleitung auf CD, Softcase
Garantie	3 Jahre Vorort-Austauschservice 1 Jahr Lampengarantie (1000h)



DLP-Projektor PJD 7382



Hochwertiger Weitwinkel-Beamer mit Topausstattung und hoher Lichtleistung, speziell entwickelt für den Einsatz an Interaktiv-Boards. Dank Weitwinkel-Objektiv benötigt das Gerät nur einen sehr kleinen Projektionsabstand und lässt sich sowohl in der Festinstallation als auch mobil einsetzen. Die lange Lampenlebensdauer sorgt für einen preiswerten, unbeschwerten Betrieb. Das Gerät ist für 120Hz Bildwiedergabe ausgerüstet und somit in Verbindung mit einer Shutterbrille 3D-fähig.

3 Jahre Herstellergarantie
1 Jahr Lampengarantie (bis 1000 Std. Laufzeit)

Bildbreite in m	Projektionsabstand in m
1	0,61
1,2	0,73
1,4	0,85
1,6	0,98
1,8	1,1
2,0	1,22



Rückansicht

ViewSonic 

CRESTRON RoomView express



Technische Daten	PJD7382
Bildgeber Auflösung (Seitenverhältnis)	0,55" DMD XGA (1024 x 768, 4:3)
Lichtstärke Kontrastverhältnis	3000 ANSI lm 3000:1
Objektiv Projektionsverhältnis	Weitwinkel - Festbrennweite TR: 0,61, Mindestabstand: 0,5 m
Lampenleistung Lampenlebensdauer	210 Watt Philips 4000 (6000) Std.
Farbrad	6-Segment RGBCYW 7200 U/min
Trapezkorrektur Max. Auflösung	+/-40° 1600 x 1200 (skaliert)
Eingänge	2 x RGB (HD15), 1 x Mic, 1 x Video (RCA), 1 x S-Video (Mini Din), 1 x Audio (3,5mm Klinke), 1 x Audio (2RCA),
Ausgänge	1 x RGB (HD15), 1 x Audio (3,5mm Klinke)
Geräusentwicklung Interne Lautsprecher	32 dB/ 27 dB 1 x 10 Watt
Steuerungsschnittstelle	1 x RS232 1 x RJ45 (Crestron Roomview) 1 x Trigger out (12V, 1A)
Sonstige Features	3D-Projektion, Crestron Roomview, 16:9 Umschaltung, Brilliant-Color, LAN-Schnittstelle, Off-to-go
Abmessungen (B x H x T) Gewicht	290 x 126 x 254 mm 3,5 kg
Netzspannung Leistungsaufnahme	90 – 240 V, 50-60 Hz 250 Watt < 1 Watt Standby
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung, Objektivschutz, Bedienungsanleitung auf CD, Softcase
Garantie	3 Jahre Vorort-Austauschservice 1 Jahr Lampengarantie (1000h)



DLP-Projektor PJD 7382



Hochwertiger **Interaktiv-Beamer** mit Topausstattung und hoher Lichtleistung, speziell entwickelt für den Einsatz an projektionstauglichen Whiteboards. Dank Weitwinkelobjektiv benötigt das Gerät nur einen sehr kleinen Projektionsabstand und lässt sich sowohl in der Festinstallation als auch mobil einsetzen. Die lange Lampenlebensdauer sorgt für einen preiswerten, unbeschwernten Betrieb. Das Gerät ist für 120Hz Bildwiedergabe ausgerüstet und somit in Verbindung mit einer Shutterbrille 3D-fähig.

3 Jahre Herstellergarantie
1 Jahr Lampengarantie (bis 1000 Std. Laufzeit)

Bildbreite in m	Projektionsabstand in m
1	0,61
1,2	0,73
1,4	0,85
1,6	0,98
1,8	1,1
2,0	1,22



Rückansicht

ViewSonic 

CRESTRON RoomView express



iProjector

Technische Daten	PJD7382i
Bildgeber Auflösung (Seitenverhältnis)	0,55" DMD XGA (1024 x 768, 4:3)
Lichtstärke Kontrastverhältnis	3000 ANSI lm 3000:1
Objektiv Projektionsverhältnis	Weitwinkel - Festbrennweite TR: 0,61, Mindestabstand: 0,5 m
Lampenleistung Lampenlebensdauer	210 Watt Philips 4000 (6000) Std.
Farbrad	6-Segment RGBCYW 7200 U/min
Trapezkorrektur Max. Auflösung	+/-40° 1600 x 1200 (skaliert)
Eingänge	2 x RGB (HD15), 1 x Mic, 1 x Video (RCA), 1 x S-Video (Mini Din), 1 x Audio (3,5mm Klinke), 1 x Audio (2RCA),
Ausgänge	1 x RGB (HD15), 1 x Audio (3,5mm Klinke)
Geräuschentwicklung Interne Lautsprecher	32 dB/ 27 dB 1 x 10 Watt
Steuerungsschnittstelle	1 x RS232 1 x RJ45 (Crestron Roomview) 1 x Trigger out (12V, 1A)
Sonstige Features	3D-Projektion, Crestron Roomview, 16:9 Umschaltung, Brilliant-Color, LAN-Schnittstelle, Off-to-go
Abmessungen (B x H x T) Gewicht	290 x 126 x 254 mm 3,5 kg
Netzspannung Leistungsaufnahme	90 – 240 V, 50-60 Hz 250 Watt < 1 Watt Standby
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung, Objektivschutz, Bedienungsanleitung auf CD, Softcase, Interaktivstift
Garantie	3 Jahre Vorort-Austauschservice 1 Jahr Lampengarantie (1000h)



DLP-Projektor PJD 7583wi



Hochwertiger **Interaktiv-Beamer** mit Topausstattung und hoher Lichtleistung, speziell entwickelt für den Einsatz an projektionstauglichen Whiteboards. Dank Weitwinkelobjektiv benötigt das Gerät nur einen sehr kleinen Projektionsabstand und lässt sich sowohl in der Festinstallation als auch mobil einsetzen. Die lange Lampenlebensdauer sorgt für einen preiswerten, unbeschwernten Betrieb. Das Gerät ist für 120Hz Bildwiedergabe ausgerüstet und somit in Verbindung mit einer Shutterbrille 3D-fähig.

3 Jahre Herstellergarantie
1 Jahr Lampengarantie (bis 1000 Std. Laufzeit)

Bildbreite in m	Projektionsabstand in m
1	0,5
1,2	0,6
1,4	0,7
1,6	0,8
1,8	0,9
2,0	1,0

Optisches, kamerabasiertes System, absolut unempfindlich gegen Streulichtsituationen und Reflektionen. Keine Kalibrierung notwendig, keine Treiberinstallation notwendig.



Rückansicht

ViewSonic 

CRESTRON RoomView express



iProjector

Technische Daten	PJD7583wi
Bildgeber Auflösung (Seitenverhältnis)	0,65" DMD WXGA (1280 x 800, 16:10)
Lichtstärke Kontrastverhältnis	3000 ANSI lm 3000:1
Objektiv Projektionsverhältnis	Weitwinkel - Festbrennweite TR: 0,5, Mindestabstand: 0,5 m
Lampenleistung Lampenlebensdauer	210 Watt Philips 4000 (6000) Std.
Farbrad	6-Segment RGBCYW 7200 U/min
Trapezkorrektur Max. Auflösung	+/-40° 1600 x 1200 (skaliert)
Eingänge	2 x RGB (HD15), 1 x Mic, 1 x Video (RCA), 1 x S-Video (Mini Din), 1 x Audio (3,5mm Klinke), 1 x Audio (2RCA),
Ausgänge	1 x RGB (HD15), 1 x Audio (3,5mm Klinke)
Geräuschentwicklung Interne Lautsprecher	32 dB/ 27 dB 1 x 10 Watt
Steuerungsschnittstelle	1 x RS232 1 x RJ45 (Crestron Roomview) 1 x Trigger out (12V, 1A)
Sonstige Features	3D-Projektion, Crestron Roomview, 16:9 Umschaltung, Brilliant-Color, LAN-Schnittstelle, Off-to-go
Abmessungen (B x H x T) Gewicht	290 x 126 x 254 mm 3,5 kg
Netzspannung Leistungsaufnahme	90 – 240 V, 50-60 Hz 250 Watt < 1 Watt Standby
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung, Objektivschutz, Bedienungsanleitung auf CD, Softcase, Interaktivstift
Garantie	3 Jahre Vorort-Austauschservice 1 Jahr Lampengarantie (1000h)



DLP-Projektor Pro8200



Professioneller Full-HD Beamer mit Topausstattung und hoher Lichtleistung für anspruchsvolle Heimkinoanwendungen und Anwendungen in der Medizintechnik. Dank des großen Zoombereiches ist dieses Gerät sehr vielseitig einsetzbar und lässt sich sehr variabel im Raum positionieren. Die lange Lampenlebensdauer sorgt für einen preiswerten, unbeschwernten Betrieb. Dank der extrem hohen Auflösung und des hohen Kontrastumfangs eignet sich das Gerät hervorragend für den Einsatz im medizinischen Bereich.

3 Jahre Herstellergarantie
1 Jahr Lampengarantie (bis 1000 Std. Laufzeit)

Bildbreite in m	Minimaler Projektionsabstand in m	Maximaler Projektionsabstand in m
1	1,45	2,18
1,5	2,18	3,27
2	2,9	4,36
2,5	3,63	5,45
3	4,35	6,54
3,5	5,08	7,63
4	5,8	8,72



Rückansicht

ViewSonic 



Technische Daten	Pro8200
Bildgeber Auflösung Seitenverhältnis	0,66" DMD Full HD (1920 x 1080) 16:9
Lichtstärke Kontrastverhältnis	2500 ANSI lm 3000:1
Objektiv Projektionsverhältnis	1,5x Zoom 1,45 – 2,18:1
Lampenleistung Lampenlebensdauer	230 Watt 3000 (4000) Std.
Farbrad	7-Segment 7200 U/min
Trapezkorrektur	+/-20°
Eingänge	2 x RGB (HD15), 2 x HDMI 1.3, 1 x Component, 1 x Video (RCA), 1 x S-Video (Mini Din), 2 x Audio, 1 x Mic.
Ausgänge	1 x RGB (HD15), 1 x Audio (3,5mm Klinke), 1 x Trigger out
Geräuschentwicklung Interne Lautsprecher	31 dB/ 27 dB 2 x 10 Watt
Steuerungsschnittstelle	1 x RS232 1 x USB
Sonstige Features	Network Display
Abmessungen (B x H x T) Gewicht	333 x 263 x 122 mm 3,86 kg
Netzspannung Leistungsaufnahme	90 – 240 V, 50-60 Hz 310 Watt < 1 Watt Standby
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung, Objektivschutz, Bedienungsanleitung auf CD
Garantie	3 Jahre Vorort-Austauschservice 1 Jahr Lampengarantie (1000h)



DLP-Projektor Pro8400



Professioneller Full-HD Beamer mit Topausstattung und hoher Lichtleistung für die Festinstallation im Konferenzraum. Dank des große Zoombereiches ist dieses Gerät sehr vielseitig einsetzbar und lässt sich sehr variabel im Raum positionieren. Die lange Lampenlebensdauer sorgt für einen preiswerten, unbeschwerten Betrieb. Dank der extrem hohen Auflösung und des hohen Kontrastumfangs eignet sich das Gerät hervorragend für den Einsatz im medizinischen Bereich.

3 Jahre Herstellergarantie
1 Jahr Lampengarantie (bis 1000 Std. Laufzeit)

Bildbreite in m	Minimaler Projektionsabstand in m	Maximaler Projektionsabstand in m
1	1,45	2,18
1,5	2,18	3,27
2	2,9	4,36
2,5	3,63	5,45
3	4,35	6,54
3,5	5,08	7,63
4	5,8	8,72



Rückansicht

ViewSonic



Technische Daten	Pro8400
Bildgeber Auflösung Seitenverhältnis	0,66" DMD Full HD (1920 x 1080) 16:9
Lichtstärke Kontrastverhältnis	4000 ANSI lm 3000:1
Objektiv Projektionsverhältnis	1,5x Zoom 1,45 – 2,18:1
Lampenleistung Lampenlebensdauer	280 Watt 3000 (4000) Std.
Farbrad	6-Segment 7200 U/min
Trapezkorrektur	+/-20°
Eingänge	2 x RGB (HD15), 2 x HDMI 1.3, 1 x Video (RCA), 1 x S-Video (Mini Din), 2 x Audio, 1 x Mic.
Ausgänge	1 x RGB (HD15), 1 x Audio (3,5mm Klinke), 1 x Trigger out
Geräusentwicklung Interne Lautsprecher	33 dB/ 29 dB 2 x 10 Watt
Steuerungsschnittstelle	1 x RS232 1 x RJ45 1 x USB
Sonstige Features	Network Display
Abmessungen (B x H x T) Gewicht	333 x 263 x 122 mm 3,86 kg
Netzspannung Leistungsaufnahme	90 – 240 V, 50-60 Hz 360 Watt < 1 Watt Standby
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung, Objektivschutz, Bedienungsanleitung auf CD
Garantie	3 Jahre Vorort-Austauschservice 1 Jahr Lampengarantie (1000h)



DLP-Projektor Pro8400



Professioneller Beamer mit Topausstattung und hoher Lichtleistung für die Festinstallation im Konferenzraum. Dank des große Zoombereiches ist dieses Gerät sehr vielseitig einsetzbar und lässt sich sehr variabel im Raum positionieren. Die lange Lampenlebensdauer sorgt für einen preiswerten, unbeschwerten Betrieb. Das Widescreen-Format eignet sich sowohl für professionelle Präsentationen als auch für anspruchsvolle Videoprojektionen.

3 Jahre Herstellergarantie
1 Jahr Lampengarantie (bis 1000 Std. Laufzeit)

Bildbreite in m	Minimaler Projektionsabstand in m	Maximaler Projektionsabstand in m
1	1,45	2,18
1,5	2,18	3,27
2	2,9	4,36
2,5	3,63	5,45
3	4,35	6,54
3,5	5,08	7,63
4	5,8	8,72



Rückansicht

ViewSonic 



Technische Daten	Pro8450w
Bildgeber	0,65" DMD
Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Seitenverhältnis	16:10
Lichtstärke	4500 ANSI lm
Kontrastverhältnis	3000:1
Objektiv	1,5x Zoom
Projektionsverhältnis	1,45 – 2,18:1
Lampenleistung	280 Watt
Lampenlebensdauer	4000 (5000) Std.
Farbrad	5-Segment 7200 U/min
Trapezkorrektur	+/-40°
Eingänge	2 x RGB (HD15), 1 x HDMI 1.3, 1 x Video (RCA), 1 x S-Video (Mini Din), 3 x Audio, 1 x Mic.
Ausgänge	1 x RGB (HD15), 1 x Audio (3,5mm Klinke), 1 x Trigger out
Geräusentwicklung	34 dB/ 29 dB
Interne Lautsprecher	2 x 10 Watt
Steuerungsschnittstelle	1 x RS232 1 x RJ45 1 x USB
Sonstige Features	3D-Projektion, Network Display
Abmessungen (B x H x T)	333 x 263 x 122 mm
Gewicht	3,86 kg
Netzspannung	90 – 240 V, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	350 Watt, < 1 Watt Standby
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung, Objektivschutz, Bedienungsanleitung auf CD
Garantie	3 Jahre Vorort-Austauschservice 1 Jahr Lampengarantie (1000h)



DLP-Projektor Pro8400



Professioneller Beamer mit Topausstattung und hoher Lichtleistung für die Festinstallation im Konferenzraum. Dank des große Zoombereiches ist dieses Gerät sehr vielseitig einsetzbar und lässt sich sehr variabel im Raum positionieren. Die lange Lampenlebensdauer sorgt für einen preiswerten, unbeschwerten Betrieb. Das Gerät ist für 120Hz Bildwiedergabe ausgerüstet und somit in Verbindung mit einer Shutterbrille 3D-fähig.

3 Jahre Herstellergarantie
1 Jahr Lampengarantie (bis 1000 Std. Laufzeit)

Bildbreite in m	Minimaler Projektionsabstand in m	Maximaler Projektionsabstand in m
1	1,45	2,18
1,5	2,18	3,27
2	2,9	4,36
2,5	3,63	5,45
3	4,35	6,54
3,5	5,08	7,63
4	5,8	8,72



Rückansicht

ViewSonic 



Technische Daten	Pro8500
Bildgeber Auflösung Seitenverhältnis	0,7" DMD XGA (1024 x 768) 4:3
Lichtstärke Kontrastverhältnis	5000 ANSI lm 3000:1
Objektiv Projektionsverhältnis	1,5x Zoom 1,45 – 2,18:1
Lampenleistung Lampenlebensdauer	280 Watt 4000 (5000) Std.
Farbrad	5-Segment 7200 U/min
Trapezkorrektur	+/-40°
Eingänge	2 x RGB (HD15), 1 x HDMI 1.3, 1 x Video (RCA), 1 x S-Video (Mini Din), 3 x Audio, 1 x Mic.
Ausgänge	1 x RGB (HD15), 1 x Audio (3,5mm Klinke), 1 x Trigger out
Geräuschentwicklung Interne Lautsprecher	34 dB/ 29 dB 2 x 10 Watt
Steuerungsschnittstelle	1 x RS232 1 x RJ45 1 x USB
Sonstige Features	3D-Projektion, Network Display
Abmessungen (B x H x T) Gewicht	333 x 263 x 122 mm 3,86 kg
Netzspannung Leistungsaufnahme	90 – 240 V, 50-60 Hz 350 Watt, < 1 Watt Standby
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung, Objektivschutz, Bedienungsanleitung auf CD
Garantie	3 Jahre Vorort-Austauschservice 1 Jahr Lampengarantie (1000h)